Inter V&V Systo 2M à voyant Noir

WS002N

quickconnect

Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré ou en goulotte

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2

Matières

Couleur RAL	RAL 8022 - Brun noir
Couleur	noir
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	matt

Dimensions

Profondeur produit installé	33 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x33

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion	cage sans vis
Type de bornier	quick connect
Type de contact	va et vient

Equipement

Repérage	non
- éclairable par LED d'état	

Standards

Homologations	EN 60669-1

Sécurité

Indice de protection IP	IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10 à 50 °C

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	systo