Prise double 2P+T Systo spéc. goulotte

WS122

quickconnect

Architecture

Mode de fixation	vissé au goulotte

Fonctions

Protection contre les surtensions	non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Porte, couvercle

Cadenassable	non

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Profondeur produit installé	42,5 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	90 mm
Dimensions (LLxllxhh)	90x45x42.5

Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé

Connexion

Prise de phase	L1

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non

Standards

Homologations	NFC 61314

Sécurité

Indice de protection IP	21D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Identification

Série	systo
Version	FR