



## PC 2P+T Cubyko porte-étiq assoc. Blanc

WNA104B

### Architecture

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type de pôles    | 2P+T   |
| Mode de fixation | clipsé |

### Fonctions

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Raccordement centralisé           | non |
| Protection contre les surtensions | non |
| Avec éclairage d'orientation      | non |

### Commandes & indicateurs

|                     |      |
|---------------------|------|
| Voyant lumineux     | non  |
| Avec ou sans voyant | sans |

### Connectivité

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Avec prise USB de charge | non |
|--------------------------|-----|

### Principales caractéristiques électriques

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| Tension nominale   | 250V     |

### Capacité

|  |   |
|--|---|
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 2 |
|--|---|

### Porte, couvercle

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | non |
|--------------|-----|

### Alimentation

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Alimentation spéciale de courant | Sans alimentation par courant spécial |
|----------------------------------|---------------------------------------|

### Matières

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Couleur RAL          | RAL 9010 - Blanc pur |
| Couleur              | compos. blanc        |
| Matière              | polycarbonate (PC)   |
| Aspect de la surface | mat satiné           |

Caractéristiques

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Type de traitement de surface | matt |
|-------------------------------|------|

**Dimensions**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Profondeur produit installé | 22,8 mm |
| Hauteur produit installé    | 75 mm   |
| Largeur produit installé    | 75 mm   |

**Installation, montage**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Mode de fixation | verrou tournant    |
| Type de montage  | encastré / saillie |

**Connexion**

|   |   |
|---|---|
| Section de raccordement en câble rigide | mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup> |
| Type de connexion                       | Quickconnect  |
| Prise de phase                          | L1  |

**Accessoires inclus**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec fusible fin | non |
|------------------|-----|

**Equipement**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Commutateur marche/arrêt | non |
|--------------------------|-----|

**Standards**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Homologations | NFC 61314 |
|---------------|-----------|

**Sécurité**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Indice de protection IP                           | IP55            |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07              |
| Sans halogène                                     | oui             |
| Essai fil incandescent                            | /NF EN 60-695-2 |

**Conditions d'utilisation**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Température de stockage | -50 à 50 °C |
|-------------------------|-------------|

**Identification**

|         |        |
|---------|--------|
| Série   | cubyko |
| Version | FR     |