



PC dble Cubyko hor. 2P+T saillie Gris

WNC122

Architecture

| | |
|------------------|-------|
| Type de pôles | 2P+T |
| Mode de fixation | vissé |

Fonctions

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Raccordement centralisé | oui |
| Protection contre les surtensions | non |
| Avec éclairage d'orientation | non |

Commandes & indicateurs

| | |
|---------------------|------|
| Voyant lumineux | non |
| Avec ou sans voyant | sans |

Connectivité

| | |
|--------------------------|-----|
| Avec prise USB de charge | non |
|--------------------------|-----|

Principales caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|----------|
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| Tension nominale | 250V |

Capacité

| | |
|--|---|
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 4 |
|--|---|

Porte, couvercle

| | |
|--------------|-----|
| Cadenassable | non |
|--------------|-----|

Alimentation

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Alimentation spéciale de courant | Sans alimentation par courant spécial |
|----------------------------------|---------------------------------------|

Matières

| | |
|----------------------|---------------------|
| Couleur RAL | RAL 7011 - Gris fer |
| Couleur | complet gris |
| Matière | polypropylène (PP) |
| Aspect de la surface | mat satiné |

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Surface | autre |
| Type de traitement de surface | verni mat |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 42,5 mm |
| Hauteur produit installé | 45 mm |
| Largeur produit installé | 90 mm |
| Dimensions (LLxllxhh) | 76x76x95 |

Installation, montage

| | |
|------------------|------------|
| Mode de fixation | A vis |
| Type de montage | en saillie |

Connexion

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble rigide | mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ² |
| Type de connexion | Quickconnect |
| Prise de phase | L1 |

Accessoires inclus

| | |
|------------------|-----|
| Avec fusible fin | non |
|------------------|-----|

Équipement

| | |
|--------------------------|-----|
| Commutateur marche/arrêt | non |
|--------------------------|-----|

Standards

| | |
|---------------|-----------|
| Homologations | NFC 61314 |
|---------------|-----------|

Sécurité

| | |
|---|-----------------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07 |
| Sans halogène | oui |
| Essai fil incandescent | /NF EN 60-695-2 |

Conditions d'utilisation

| | |
|-------------------------|-------------|
| Température de stockage | -50 à 50 °C |
|-------------------------|-------------|

Identification

| | |
|---------|--------|
| Série | cubyko |
| Version | FR |