



## PC tple Cubyko hor. 2P+T saillie Blanc

WNC123B

### Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

### Fonctions

Raccordement centralisé	oui
Protection contre les surtensions	non
Avec éclairage d'orientation	non

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

### Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	6
--	---

### Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

### Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	complet blanc
Matière	polypropylène (PP)
Aspect de la surface	mat satiné

Caractéristiques

Surface	autre
Type de traitement de surface	verni mat

**Dimensions**

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	225 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x98

**Installation, montage**

Mode de fixation	A vis
Type de montage	en saillie

**Connexion**

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Prise de phase	L1

**Accessoires inclus**

Avec fusible fin	non
------------------	-----

**Equipement**

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

**Standards**

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

**Conditions d'utilisation**

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

**Identification**

Série	cubyko
Version	FR