



## Double inter V&V Cubyko encastré Blanc

WNE040B

### Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche double
Mode de fixation	vissé

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	encastré blanc
Matière	polypropylène (PP)
Matière	polypropylène
Type de traitement de surface	matt

### Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83X83X37

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	va et vient

#### Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)
-------------------------	---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2
------------------------	-----------------

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

#### Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------

Série	cubyko
-------	--------