

Inter V&V Essensya Titane

WE001T

Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2

Matières

Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur	titane
Matière	polycarbonate (PC)
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	matt

Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	75 mm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm²
Type de connexion	cage sans vis
Type de bornier	quick connect

Standards	
Homologations	EN 60669-1

Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-10 à 50 °C

Identification	
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	essensya