



## Sortie de câble Essensya

WE155

### Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

### Fonctions

Raccordement centralisé	non
Protection contre les surtensions	non
Protection différentielle intégrée	non
Avec éclairage d'orientation	non

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

### Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	400 V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

### Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

### Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc
Matière	mélange de matériaux
Aspect de la surface	brillant

Caractéristiques

Type de traitement de surface	brillant
-------------------------------	----------

**Dimensions**

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	73 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x37

**Installation, montage**

Mode de fixation	A vis
Type de montage	encastré

**Connexion**

Section de raccordement en câble rigide	cable de 1,5 /12mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage à vis
Prise de phase	L1

**Accessoires inclus**

Avec fusible fin	non
------------------	-----

**Equipement**

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

**Standards**

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui

**Identification**

Série	essensya
Version	Autre