



BP Cubyko porte-étiquette 1F saillie Gris

WNC025

Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	vissé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	24V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	complet gris
Matière	polypropylène (PP)
Matière	polypropylène
Type de traitement de surface	matt

Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x77

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	1O+1F

Equipement

Repérage	oui
----------	-----

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Composition	mécanisme complet avec plaque
Série	cubyko