



Inter à clé 3 pos. Cubyko saillie Gris

WNC036

Architecture

| | |
|---------------------------|-------|
| Type d'organe de commande | clé |
| Nombre de touches | 1 |
| Mode de fixation | vissé |

Principales caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|----------|
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| Tension nominale | 250V |

Matières

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Couleur RAL | RAL 7011 - Gris fer |
| Couleur | complet gris |
| Matière | polypropylène (PP) |
| Matière | polypropylène |
| Type de traitement de surface | matt |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 74 mm |
| Hauteur produit installé | 75 mm |
| Largeur produit installé | 75 mm |
| Dimensions (LLxllxhh) | 76x76x81 |

Connexion

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble rigide | mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ² |
| Type de connexion | cage sans vis |

Standards

| | |
|---------------|------------|
| Homologations | EN 60669-1 |
|---------------|------------|

Sécurité

| | |
|---|-----------------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07 |
| Essai fil incandescent | /NF EN 60-695-2 |

Conditions d'utilisation

| | |
|-------------------------|-------------|
| Température de stockage | -50 à 50 °C |
|-------------------------|-------------|

Identification

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Composition | mécanisme complet avec plaque |
| Série | cubyko |
