

# ateha PC 2P double hozizontale complet

WJC142

**Architecture**

| | |
|---|---|
| Type de pôles | 2 P |
| Mode de fixation | en saillie |

**Fonctions**

| | |
|---|---|
| Raccordement centralisé | oui |
| Protection contre les surtensions | non |
| Protection différentielle intégrée | non |

**Commandes & indicateurs**

| | |
|---|---|
| Voyant lumineux | oui |

**Connectivité**

| | |
|---|---|
| Avec prise USB de charge | non |

**Principales caractéristiques électriques**

| | |
|---|---|
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| Tension nominale | 250V |

**Porte, couvercle**

| | |
|---|---|
| Cadenassable | non |

**Alimentation**

| | |
|---|---|
| Alimentation spéciale de courant | Autre |

**Matières**

| | |
|---|---|
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Couleur | blanc |
| Matière | ABS |
| Aspect de la surface | brillant/mat |
| Surface | non-traité |
| Type de traitement de surface | non traitée |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Profondeur produit installé | 22,8 mm |
| Hauteur produit installé | 77 mm |
| Largeur produit installé | 152 mm |
| Dimensions (LLxllxhh) | 77x77x39,4mm |

**Installation, montage**

| | |
|---|---|
| Mode de fixation | A vis |

**Connexion**

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble rigide | mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm² |
| Section de raccordement en câble souple | 0,08 / 2,5mm² |
| Type de connexion | cage à vis |
| Prise de phase | sans |

**Accessoires inclus**

| | |
|---|---|
| Avec fusible fin | non |

**Equipement**

| | |
|---|---|
| Nombre d'unités | 1 |
| Nombre de prises commandées | 2 |
| Commutateur marche/arrêt | non |

**Standards**

| | |
|---|---|
| Homologations | NFC 61314 |

**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP21D |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 04 |
| Sans halogène | oui |
| Essai fil incandescent | /NF EN 60-695-2 |

**Identification**

| | |
|---|---|
| Série | ateha |
| Version | F |