V&V lumineux ateha étroit complet

WJC013

Architecture

Type de commande	Permutateur
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	en saillie

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
- Fonction InterBP	

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc
Matière	ABS
Matière	polycarbonate PC/ABS
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Profondeur produit installé	30 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Largeur produit installé	73 mm
Dimensions (LLxllxhh)	42,5x47x82,5

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm²
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	va et vient

Standards

Homologations	EN 60669-1

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10 à 50 °C

Identification

Composition	élément de base avec habillage complet
Série	ateha
Type d'interrupteur pour appareils	No