



Prise triple 2P+T Systo Rouge

WS123R



Architecture

| | |
|------------------|-------------------------|
| Mode de fixation | Goulotte d'installation |
|------------------|-------------------------|

Fonctions

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Protection contre les surtensions | non |
|-----------------------------------|-----|

Commandes & indicateurs

| | |
|---------------------|------|
| Voyant lumineux | non |
| Avec ou sans voyant | sans |

Connectivité

| | |
|--------------------------|-----|
| Avec prise USB de charge | non |
|--------------------------|-----|

Principales caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|----------|
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| Tension nominale | 250V |

Porte, couvercle

| | |
|--------------|-----|
| Cadenassable | non |
|--------------|-----|

Matières

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Couleur RAL | RAL 3020 - Rouge signalisation |
| Matière | polycarbonate (PC) |
| Aspect de la surface | mat |
| Type de traitement de surface | laqué |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Profondeur produit installé | 42,5 mm |
| Hauteur produit installé | 45 mm |
| Largeur produit installé | 135 mm |
| Dimensions (LLxllxhh) | 135x45x42.5 |

Installation, montage

| | |
|------------------|--------|
| Mode de fixation | Clipsé |
|------------------|--------|

Connexion

| | |
|----------------|----|
| Prise de phase | L1 |
|----------------|----|

Équipement

| | |
|--------------------------|-----|
| Commutateur marche/arrêt | non |
|--------------------------|-----|

Standards

| | |
|---------------|-----------|
| Homologations | NFC 61314 |
|---------------|-----------|

Sécurité

| | |
|---|-----------------|
| Indice de protection IP | 21D |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07 |
| Sans halogène | oui |
| Essai fil incandescent | /NF EN 60-695-2 |

Identification

| | |
|---------|-------|
| Série | systo |
| Version | FR |