



## Prise triple 2P+T Systo Orange

WS123E



### Architecture

Mode de fixation	Goulotte d'installation
------------------	-------------------------

### Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

### Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

### Matières

Couleur RAL	RAL 2004 - Orangé pur
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	laqué

### Dimensions

Profondeur produit installé	42,5 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	135 mm
Dimensions (LLxllxhh)	135x45x42.5

**Installation, montage**

Mode de fixation	Clipsé
------------------	--------

**Connexion**

Prise de phase	L1
----------------	----

**Équipement**

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

**Standards**

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	21D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

**Identification**

Série	systo
Version	FR