



Inter V&V Systo 1M Titane

WS012T



Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	encastré ou en goulotte

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	1
--	---

Matières

Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur	titane
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Profondeur produit installé	33 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	22 mm
Dimensions (LLxllxhh)	22.5x45x33

Connexion

Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	va et vient

Équipement

Repérage	non
----------	-----

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	systo