Inter V&V Systo 2M Anti-B

WS001H

quickconnect

Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	encastré ou en goulotte

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	antibactérien
Matière	mélange de matériaux
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Profondeur produit installé	33 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x33

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	va et vient

Equipement

Repérage	non

Standards

Homologations	EN 60669-1

Sécurité

Indice de protection IP	IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10 à 50 °C

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	systo