



Inter auto. IR Systo 2M 3 fils Titane

WS051T

Architecture

Mode de fixation	encastré ou en goulotte
------------------	-------------------------

Fonctions

Télécommandable	non
Fonction enclencher	non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension nominale	230 V

Puissance

Puissance	1000 VA
Puissance maximum en incandescent par sortie	1000 W

Détection

Distance de détection frontale	10 m
Distance de détection latérale	5 m
Angle de détection	180 °
Type de capteur	détecteur de présence

Matières

Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur	aspect aluminium
Couleur	titane
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Profondeur produit installé	51,6 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x51.6

Gestion de l'éclairage

Seuil de détection	6/10/800 Lux
--------------------	--------------

Installation, montage

Hauteur de montage maximum	1,2 m
----------------------------	-------

Configuration

Temporisation à l'enclenchement	2 s
Plage de temporisation	1 s à 30 min
Temporisation au déclenchement	30 mn

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui

Identification

Série	syssto
-------	--------