



## PC Schuko Systo à obturateurs Orange

WS160E



### Architecture

Type de pôles	SCHUKO
Mode de fixation	fixation universelle

### Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

### Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

### Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

### Matières

Couleur RAL	RAL 2004 - Orangé pur
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	laqué

### Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	40 mm
Longueur	45 mm
Largeur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x40

#### Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
Type de montage	encastré/saillie/goulotte

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage sans vis
Prise de phase	L1

#### Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

#### Standards

Homologations	VDE
---------------	-----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

#### Identification

Série	syssto
Version	D