



## Prise 2P+T détrompée Systo spéc goulotte

WS131



### Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé au goulotte

### Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

### Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

### Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

### Matières

Couleur RAL	RAL 3001 - Rouge de sécurité
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué

### Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	67 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x37

#### Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
Type de montage	encastré/saillie/goulotte

#### Connexion

Type de connexion	cage sans vis
Prise de phase	L1

#### Équipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

#### Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

#### Sécurité

Indice de protection IP	21D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

#### Identification

Série	syssto
Version	FR