



RJ45 Systo 2M Cat.5e FTP Gr1

WS214

Architecture

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Nombre de sorties | 1 |
| Type | FTP |
| Mode de fixation | encastré ou en goulotte |

Capacité

| | |
|--|---|
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 2 |
| Nombre d'emplacements de modules | 2 |

Matières

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Couleur | blanc |
| Couleur | blanc |
| Matière | polycarbonate (PC) |
| Matière | polycarbonate |
| Aspect de la surface | mat satiné |
| Type de traitement de surface | laqué |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 35,75 mm |
| Hauteur produit installé | 45 mm |
| Largeur produit installé | 45 mm |
| Dimensions (LLxllxhh) | 45x45x36 |

Installation, montage

| | |
|------------------|---------------------------|
| Mode de fixation | Clipsé |
| Type de montage | encastré/saillie/goulotte |

Connexion

| | |
|-------------------|---------------|
| Type de connexion | cage sans vis |
|-------------------|---------------|

Équipement

| | |
|----------|-----|
| Repérage | oui |
|----------|-----|

Sécurité

| | |
|---|-----------------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07 |
| Sans halogène | oui |
| Essai fil incandescent | /NF EN 60-695-2 |

Identification

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Composition | mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
| Catégorie | Cat5e |
| Série | systo |