



Prise double 2P+T Systo spéc. goulotte

WS122



Architecture

Mode de fixation vissé au goulotte

Fonctions

Protection contre les surtensions non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non
Avec ou sans voyant sans

Connectivité

Avec prise USB de charge non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz
Tension nominale 250V

Porte, couvercle

Cadenassable non

Alimentation

Alimentation spéciale de courant Sans alimentation par courant spécial

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur
Matière polycarbonate (PC)
Aspect de la surface mat satiné
Type de traitement de surface laqué

Dimensions

Profondeur produit installé 42,5 mm
Hauteur produit installé 45 mm
Largeur produit installé 90 mm
Dimensions (LLxllxhh) 90x45x42.5

Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
------------------	--------

Connexion

Prise de phase	L1
----------------	----

Équipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	21D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Identification

Série	systo
Version	FR