



Prise triple 2P+T Systo Rouge

WS123R



Architecture

Mode de fixation	Goulotte d'installation
------------------	-------------------------

Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Matières

Couleur RAL	RAL 3020 - Rouge signalisation
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Profondeur produit installé	42,5 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	135 mm
Dimensions (LLxllxhh)	135x45x42.5

Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
------------------	--------

Connexion

Prise de phase	L1
----------------	----

Équipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	21D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Identification

Série	systo
Version	FR