


# Module 4 sorties volets ou stores 230V~

TYA624C

**Architecture**

| | |
|---|---|
| Système bus | KNX |
| Nombre de sorties stores volet roulant | 4 |
| Mode de fixation | REG |

**Fonctions**

| | |
|---|---|
| Module de bus amovible | non |

- convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
- avec fonction protection solaire
- avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme
- avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles
- Mode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store

**Commandes & indicateurs**

| | |
|---|---|
| Voyant lumineux | oui |

- commande manuelle par canal via touche (commande à une zone)
- Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX
- avec touche de programmation éclairée
- pour la commande d'un entraînement CA par canal d'actionneur
- LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
- 4 boutons de commande manuelle pour montée/descente par canal/appareil

**Connectivité**

| | |
|---|---|
| Système bus LON | non |
| Système bus Powernet | non |
| Système bus, bus radio | non |

**Principales caractéristiques électriques**

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 6 A |
| Type de tension d'alimentation | AC |

**Tension**

| | |
|---|---|
| Tension de service par bus | 21 32 V DC |
| Tension d'alimentation du système | 30V DC via le bus |

**Intensité du courant**

| | |
|---|---|
| Courant absorbé bus (transfert de données) | ~ 5,2 mA |
| Courant absorbé bus (repos) | ~ 5 mA |
| Courant de commutation max. | 6 A |
| Courant de commutation à cos ? = 0,6 | max. 6 A |

**Puissance**

| | |
|---|---|
| Puissance d'emploi à 230V en AC1 | 1380 W |
| Puissance dissipée totale sous IN | 2 W |

**Matières**

| | |
|---|---|
| Couleur RAL | RAL 7035 - Gris clair |
| Couleur | gris clair |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Profondeur | 65 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 4 modules |

**Gestion de l'éclairage LED**

- LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle

**Connexion**

| | |
|---|---|
| Section de conducteur (flexible) | 0,75 2,5 mm² |
| Section de conducteur (flexible), sans embout de câble | 0,75 2,5 mm² |
| Section de conducteur (rigide) | 0,75 2,5 mm² |
| Section de raccordement en câble rigide | 0,75 / 2,5mm² |
| Section de raccordement en câble souple | 0,75 / 2,5mm² |
| Type de connexion | cage sans vis |
| Nombre de contacts | 4 |

- avec coupleur de bus intégré
- avec bornes enfichables QuickConnect
- raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

**Configuration**

| | |
|---|---|
| Modes de configuration supportés | system |

- temps de commutation réglable en cas de modification du sens

**Eléments fournis**

| | |
|---|---|
| Raccordement bus incl. | oui |

**Equipement**

| | |
|---|---|
| Expansibilité modulaire | non |

**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Sans halogène | non |

**Conditions d'utilisation**

| | |
|---|---|
| Température de service | -5  45 °C |
| Température de stockage | -20 à 70 °C |
| Température de stockage/transport | -20  70 °C |

**Identification**

| | |
|---|---|
| Appareil de la famille | TYA |
| Gamme design principale | KNX |