



Configurateur easy

TJA665

Architecture

Nombre de sorties	512
Mode de fixation	REG

Modèle

- 2 ports RJ45 pour raccordement LAN

Commandes & indicateurs

- avec bouton poussoir d'adressage physique et LED rouge d'adressage physique
- Sélecteur pour fonctionnement en ligne/hors ligne

Connectivité

Débit de données Ethernet	max. 2 x 100/1000 Mbit/s
- avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0	

Tension

Tension auxiliaire	24 V DC
Tension de service	24 V DC
Tension de service par bus	21 32 V DC
- Tension d'alimentation via PoE ou 24 V CC	

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	512
-----------------------------	-----

Dimensions

Largeur	6 modules
---------	-----------

Gestion de l'éclairage LED

- avec LED d'état verte et rouge pour état LAN, ordre de marche, état KNX et raccordement de passerelle

Connexion

Section de conducteur (flexible)	0,75	2,5 mm ²
Section de conducteur (rigide)	0,75	2,5 mm ²

- avec coupleur de bus intégré
- avec bornes enfichables QuickConnect
- raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Configuration

Modes de configuration supportés	easy
----------------------------------	------

Éléments fournis

Raccordement bus incl.	oui
Composition du kit	Configurateur

Équipement

Apte à la mise à jour	oui
Visualisation	non
Serveur web	oui

Logiciel

- outil de configuration pour la mise en service d'installations KNX en mode easy

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0	45 °C
Température de stockage/transport	-20	70 °C

Identification

Gamme design principale	KNX
-------------------------	-----

Instructions

- Pour la mise en service, des connaissances en matière de technique de réseaux sont nécessaires.

Configuration requise : Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8.