Bte. d'enc. WDI07x, saillie

WDW070

Architecture

Mode de fixation	encastré

Fonctions

Fonction tactile	non

Commandes & indicateurs

- La commande à une ou deux touche(s), le réglage en continu via « Glisser » et le défilement de pages via « Balayer » sont possibles selon la visualisation du logiciel.

Connectivité

Liaison	câble RJ45 compris dans la fourniture

- avec câble adaptateur de type A USB / mini-USB
- avec kit de raccordement RJ45 composé d'un connecteur et d'un câble patch

Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation)	10 90 %

Ecran

Ecran	non

Matières

Famille de matériaux	métal
Couleur RAL	RAL 7016 - Gris anthracite
Matière	acier

Dimensions

Orifice de la paroi en bois (l x H x P)	190 x 126 x 47 mm

Installation, montage

- pour montage encastré et en paroi creuse
- pour montage vertical ou horizontal

Eléments fournis

- Microphone et haut-parleur avec suppression de l'écho

Equipement

Type d'interface	autre
champ de marquage	non

- Éclairage de l'afficheur activable automatiquement par capteur de luminosité
- Refroidissement par convecteur silencieux et durable, sans ventilateur

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

- avec chapeau

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-20 60 °C

Identification

Composition	autre
Gamme design principale	KNX