



Détekte33 IR évolué mural 140 blanc

52120



Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Commutateur de sélection	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Puissance

Puissance éclairage incandescent	2300 W
----------------------------------	--------

Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
------------------------	------------------

Détection

Distance de détection frontale	16 m
--------------------------------	------

Distance de détection latérale	12 m
--------------------------------	------

Angle de détection	140 °
--------------------	-------

Diamètre de la zone de détection au sol	16 m
---	------

Matières

Couleur	blanc
---------	-------

Dimensions

Hauteur produit installé	2,5 m
--------------------------	-------

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité	5/1000 Lux
-------------------------------	------------

Installation, montage

Hauteur de montage maximum	2,5 m
----------------------------	-------

Connexion

Type de bornier	quick connect
Type de contact	libre de potentiel

Configuration

Plage de temporisation	5s à 30 min
------------------------	-------------

Équipement

Réglage par télécommande	52900
temporisation au déclenchement autoadaptif	non

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------