Inter crép 2 voies 4M

EE200

Architecture

Mode de fixation	rail DIN

Fonctions

- avec commutateur pour automatique / test
- avec deux commutateurs MARCHE / ARRÊT / plage de mesure 1/2

Commandes & indicateurs

Contact à poussoir de présence	non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	230 V

Tension

Puissance de coupure max. à	250 V AC
Tension de service	230 V~ +10%/-15%

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	16 A
Courant Max. pour cos phi 0,6	16 A

Longueur

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	50m

Puissance

Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle	1000 W
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série	3600 W
Puissance max. avec tubes fluo non compensés	1000 VA
Puissance consommée	1,5 VA
Puissance absorbée (fonctionnement)	1,5 VA
Puissance éclairage incandescent	0/2300 W
Puissance dissipée totale sous IN	2 W

Caractéristiques

Puissance dissipée par la commande	0,3 W

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles	50000
Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle	48000
Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles	48000

Alimentation

Tension d'alimentation	230 V

Dimensions

Profondeur produit installé	65 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Longueur	58 mm
Largeur produit installé	71 mm
Largeur	4 modules

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure 2 de luminosité	0,2 20 klx
Plage de mesure de luminosité	2 200 lx
Plage de mesure de luminosité	2/20000 Lux
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)	1000 W

Gestion des ampoules fluorescentes

Lampes fluorescentes non compensées	2000 W
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	1000 VA
P max. avec tubes fluo duo comp. série	1000 W
Lampes fluocompactes	10 x 20 W
Lampes fluorescentes à compensation parallèle	1000 W

Gestion des ampoules incandescentes

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
P max. avec lampes à incandescence	2000 W

Installation, montage

Type de montage	rail DIN

- pour un montage sur rail DIN

Connexion

Section de conducteur	0,5 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm²
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm²
Nombre de contacts	2
Type de contact	2F

- Raccordement pour sonde de luminosité
- avec bornes à vis
- avec un contact de commutation sans potentiel par canal

Câble

- Longueur de câble entre l'interrupteur crépusculaire et la sonde de luminosité : max. 50 m
- Longueur de câble entre 2 interrupteurs crépusculaires : max. 50 m

Configuration

Temporisation à l'enclenchement	30 s
Temporisation au déclenchement	30 s

- avec 2 potentiomètres pour le réglage fin de la luminosité de déclenchement et de la sensibilité

Equipement

- Luminosité à l'allumage réglable au crépuscule

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	0 45 °C
Température de stockage	-20 à 70 °C
Température de stockage/transport	-20 60 °C

Identification

Gamme design principale	ÉLECTRONIQUE