

Thermostat fil pilote Kallysta

WK314

Architecture	
Mode de fixation	encastré
Modèle	
Différentiel statique	<0,5°C
Commandes & indicateurs	
Voyant lumineux	en accessoire
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50 Hz
Intensité nominale réglable	0/8 A
Tension assignée d'emploi Ue	230/250 V
Mesures	
Plage de réglage de la consigne	5 à 30 °C
Capacité	
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Alimentation	
Tension d'alimentation	230 V
Matières	
Couleur	gris (nuances)
Couleur	blanc
Dimensions	
Profondeur interne	51,5 mm
Hauteur produit installé	1200 mm
Largeur produit installé	45 mm
Dimensions produit installé	51.5

Installation, montage

Type de montage	encastré

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion	cage à vis

Configuration

Température de consigne confort	5 à 30 °C

Equipement

Avec commutateur marche / arrêt	oui
Commutateur ou lampe pour abaissement de température de nuit	1
Type de thermostat	électronique avec entrée fil pilote
Type de capteur	capteur de température

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10 à 50 °C

Identification

Série	kallysta