

TS sensor.tebis 6E, rond, noir, grave

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Fonctions

avec thermostat d'ambiance	oui
- pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store	
- fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre	

Compatibilité

- poste auxiliaire pour poussoir sensoriel de scène de lumière
--

Commandes & indicateurs

Avec affichage LED	oui
Nombre de touches	6
- Commande par effleurement des surfaces des capteurs sur les DEL blanches.	

Puissance

Courant absorbé	12,5 mA
-----------------	---------

Mesures

- Transmission de valeur pour la variation, la position, la luminosité et la température par 1 et 2 octets
--

Ecran

Avec affichage	oui
----------------	-----

Matières

Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Couleur	noir
Matière	verre
Aspect de la surface	brillant/mat
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Profondeur	5,7 mm
Profondeur	5,7 mm
Hauteur	160 mm
Hauteur	160 mm
Largeur	86 mm
Largeur	86 mm
Dimensions (L x H x P)	86 x 160 x 5,7 mm

Gestion de l'éclairage LED

- avec une LED bleue de fonctionnement et 6 LED d'état blanches

Installation, montage

- pour montage vertical

Connexion

- avec coupleur de bus intégré
- raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Éléments fournis

Raccordement bus incl.	oui
------------------------	-----

Accessoires inclus

Avec champ d'inscription	oui
- plaque de recouvrement en verre dans le même « langage des formes » pour d'autres applications, voir ligne design B.7	
- pour d'autres produits permettant de compléter l'installation dans des couleurs/matériaux adapté(e)s, voir plate-forme de design S.1/B.x	

Équipement

Nombre de points d'exploitation	6
Avec protection au démontage/antivol	oui

Utilisation

- avec coupleur de bus intégré

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 45 °C
- mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe	
- capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur	
- raccordement supplémentaire pour capteur de température externe	

Identification

Gamme design principale	KNX - BERKER TS SENSOR
Série	KNX, Berker TS Sensor