



Goulot câbl HNG36X37 noryl gc

HNG3703707035B

Architecture

| | |
|----------|-----|
| Flexible | non |
|----------|-----|

Modèle

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Configuration des parois du profilé | Estampé |
|-------------------------------------|---------|

Intensité du courant

| | |
|--------------------------|-----|
| Résistant au cheminement | oui |
|--------------------------|-----|

Porte, couvercle

| | |
|--------------------|---------|
| Forme de couvercle | en vrac |
|--------------------|---------|

Matières

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Couleur RAL | RAL 7035 - Gris clair |
| Couleur | gris clair |
| Matière | PPO |
| Groupe de matériau | plastique |
| Type de traitement de surface | non traitée |

Dimensions

| | |
|--------------------------------|---------|
| Longueur | 2000 mm |
| Hauteur de goulotte | 37 mm |
| Largeur de goulotte | 37 mm |
| Largeur des découpes latérales | 5 mm |
| Largeur de languette | 7,5 mm |

Installation, montage

| | |
|----------------------|-------------------|
| Perforation de socle | EN 50085-2-3:1999 |
| Mode de fixation | bottom punching |

Câble

| | |
|---|----|
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%) | 48 |
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%) | 35 |

Caractéristiques

| | |
|---|----------------------|
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%) | 67 |
| Section intérieure / utile | 1036 mm ² |

Éléments fournis

| | |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
| Classement UL 94 | V1 |

Sécurité

| | |
|-----------------|-----|
| Sans halogène | oui |
| autoextinguible | Oui |

Conditions d'utilisation

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -25/90 °C |
|-------------------------------|-----------|