

Goulot câbl HNG49X37 noryl gc

HNG5003707035B

Architecture

Flexible	non

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac

Matières

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	gris clair
Matière	PPO
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	50 mm
Largeur de goulotte	37 mm
Largeur des découpes latérales	5 mm
Largeur de languette	7,5 mm

Installation, montage

Mode de fixation	bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)	69
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)	49
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)	96

Caractéristiques

Section intérieure / utile	1472 mm²

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V1

Sécurité

Sans halogène	oui

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-25/90 °C