



Goulot câbl HNG49X74 noryl gc

HNG5007507035B

Architecture

Flexible	non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	gris clair
Matière	PPO
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	50 mm
Largeur de goulotte	75 mm
Largeur des découpes latérales	5 mm
Largeur de languette	7,5 mm

Installation, montage

Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation	bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	142
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	101

Caractéristiques

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	197
Section intérieure / utile	3031 mm ²

Éléments fournis

avec partie supérieure	Oui
------------------------	-----

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V1

Sécurité

sans halogène	oui
autoextinguible	Oui

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-25/90 °C
-------------------------------	-----------