



## Goulot câbl HNG73X49 noryl gc

HNG7505007035B

### Architecture

Flexible	non
----------	-----

### Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

### Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

### Matières

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	gris clair
Matière	PPO
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

### Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	75 mm
Largeur de goulotte	50 mm
Largeur des découpes latérales	5 mm
Largeur de languette	7,5 mm

### Installation, montage

Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation	bottom punching

### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	141
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	101

Caractéristiques

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	196
Section intérieure / utile	3015 mm <sup>2</sup>

Éléments fournis

Livré avec le couvercle	Oui
-------------------------	-----

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V1

Sécurité

Sans halogène	oui
autoextinguible	Oui

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-25/90 °C
-------------------------------	-----------