# Projecteur LED 30 W + détecteur, noir

EE644

**Fonctions**

| | |
|---|---|
| Utilisable avec détecteur de mouvement | oui |

**Principales caractéristiques électriques**

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominale | 230 240 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |

**Puissance**

| | |
|---|---|
| Puissance nominale du système | 30 W |

**Alimentation**

| | |
|---|---|
| Type d'alimentation | non requis |

**Matières**

| | |
|---|---|
| Température de couleur | 4000 K |
| Couleur RAL | RAL 9011 - Noir graphite |
| Couleur de lumière dominante | blanc |
| Matière | plastique |
| Aspect de la surface | brillant |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Hauteur produit installé | 141 mm |
| Longueur | 226 mm |
| Largeur | 156 mm |

**Gestion de l'éclairage**

| | |
|---|---|
| Nombre de lampes ou modules | 30 |
| Puissance lumineuse | 3000 lm |
| Type de Lampe | LED non interchangeable |

**Installation, montage**

| | |
|---|---|
| Montage à pince | non |
| Montable au plafond | non |
| Peut être suspendu | non |
| convient au montage au sol | non |
| Approprié pour montage dans paroi | oui |
| Montage sur barre conductrice | non |
| Montage sur traverse | non |

**Connexion**

| | |
|---|---|
| Pour câblage traversant | oui |

**Eléments fournis**

| | |
|---|---|
| Ampoule fournie | oui |
| Alimentation transformée fournie | non |

**Accessoires inclus**

| | |
|---|---|
| Capteur de lumière | oui |

**Equipement**

| | |
|---|---|
| Type de variateur | Non |
| Index de rendu des couleurs (IRC/CRI) | 80-89 |

**Utilisation**

| | |
|---|---|
| Angle de rayonnement | >=80° <360° |
| Réglable | oui |
| Diffusion de la lumière | symétrique |

**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Classe de protection | classe II |
| Indice de protection IP | IP55 |
| Résistance au choc | IK04 |