



## PC gallery 2P+T triple

WXF123

### Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

### Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	gris foncé
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

### Dimensions

Profondeur	33,55 mm
Hauteur	73,8 mm
Largeur	215,8 mm

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect

### Standards

Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné

### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	02
Sans halogène	oui

- Protection renforcée contre les contacts accidentels

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-10 35 °C
Température de stockage	-10 à 50 °C

---

**Identification**

---

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------

---