



Disj. mag. 2P 25kA 20A 400V

MMN220



Photo non contractuelle.
Référence présentée : MMN216

Architecture	
Position du neutre	non applicable
Nombre de pole protégé	2
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	2 P
Mode de fixation	rail DIN symétrique
Courbe	Mag
Compatibilité	
Compatible avec montage Rail DIN	oui
Commandes & indicateurs	
Avec indicateur de défaut	non
Connectivité	
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques	
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'emploi Ue	415 V
Tension	
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Intensité du courant	
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 25 kA 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon 20 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon 20 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon 20 kA IEC 60947-2	

Caractéristiques

Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon 10 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon 10 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon 10 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 50 kA 60947-2	
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2	50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 50 kA 60947-2	
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 25 kA 60947-2	
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 25 kA 60947-2	
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	12 In

Courant / température

Courant assigné à 30°C	21,6 A
Courant assigné à 35°C	20,8 A
Courant assigné à 40°C	20 A
Courant assigné à 45°C	19,2 A
Courant assigné à 50°C	18,4 A
Courant assigné à 55°C	17,6 A
Courant assigné à 60°C	16,8 A
Courant assigné à 70°C	15,2 A

Coefficient de correction du courant

Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz	1,1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz	1,2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz	1,5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	0,55 W
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit	4,5 W
Puissance dissipée totale sous IN	1,07 W

Déclenchement

Temps de réponse à l'ouverture	7 ms
--------------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	35 mm

Installation, montage

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet bas pour produits modulaires	Plastique
Type de loquet haut pour produits modulaires	Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Démontabilité basse pour produits modulaires	oui
Démontabilité haute pour produits modulaires	oui
Approprié pour montage encastré	oui

Connexion

Position des cages amont à la livraison	ouvertes
Position des cages aval à la livraison	ouvertes
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	1/25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1/25 mm ²
Section de raccord bornes aval en câble rigide	1/35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1/35 mm ²

Équipement

Accessoirable	oui
---------------	-----

Standards

Texte norme	IEC 60947-2
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Température de stockage	-25 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats