

## Fond 750x620

### Architecture

|                  |       |
|------------------|-------|
| Mode de fixation | vissé |
|------------------|-------|

### Capacité

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nombre de postes en vertical | 5 |
|------------------------------|---|

### Porte, couvercle

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | non |
|--------------------------------|-----|

### Matières

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Couleur                 | blanc    |
| Couleur                 | RAL 9010 |
| Matière                 | acier    |
| Matériau de l'enveloppe | acier    |
| Aspect de la surface    | brillant |

### Dimensions

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Profondeur produit installé | 260 mm |
| Profondeur interne          | 260 mm |
| Hauteur produit installé    | 750 mm |
| Largeur produit installé    | 620 mm |

### Accessoires inclus

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | non |
|---------------------------|-----|

### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre rangées            | 5   |
| Nombre de travée de large | 2   |
| Accessoriable             | non |

### Sécurité

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Classe de protection                              | classe I |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 08       |
| Résistance au choc                                | IK08     |