



Arm. Univers 500x300 IP44 cl.II

FP31QS

Architecture

| | |
|------------------|----------|
| Mode de fixation | QuickSet |
|------------------|----------|

Porte, couvercle

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Type de couvercle | fermé (plein) |
| type de couvercle | couvercle |
| Type de fermeture de la porte | Loquet rabattable |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

Matières

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Couleur | blanc |
| Matière | tôle d'acier |
| Matériaux corps châssis | tôle d'acier |
| Matériau de l'enveloppe | acier |
| Type de traitement de surface | revêtement pur poudre |

Dimensions

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Profondeur de montage | 205 mm |
| Profondeur produit installé | 205 mm |
| Profondeur interne | 143 mm |
| Hauteur | 450 mm |
| Hauteur produit installé | 500 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Largeur produit installé | 300 mm |
| Largeur dans les unités de division | 12 |

Accessoires inclus

| | |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | non |
| Avec serrure | non |

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre rangées | 3 |
| Nombre de travée de large | 1 |
| Accessoires | oui |

Standards

| | |
|--------------------------------|----|
| Classe de protection IEC-61140 | II |
|--------------------------------|----|

Sécurité

| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection | classe II |
| Indice de protection IP | IP44 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 09 |
| Résistance au choc | IK09 |