



HHA063H

Disjoncteur h3 x160 TM 3x63A 25kA

Architecture	
Type de commande	Manette
Type de boitier	Produit complet
Nombre de pole protégé	3
Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3P3D
Mode de fixation	Rail DIN symétrique ou asymétrique
Fonctions	
Produit équipé de la fonction protection	oui
Bloc de déclenchement	TM A/F
Protection différentielle intégrée	oui
Compatibilité	
Compatible avec montage Rail DIN	oui
Commandes & indicateurs	
Commande motorisée intégrée	non
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	220/415 V
Tension	
Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Equipé d'une bobine de minimum de tension	non
Intensité du courant	
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 25 kA 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon 25 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon 25 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon 25 kA IEC 60947-2	

Caractéristiques

Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon 20 kA

IEC 60947-2

Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon 20 kA

IEC 60947-2

Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon 20 kA

IEC 60947-2

Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 35 kA

Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 35 kA

60947-2

Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 25 kA

60947-2

Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 25 kA

60947-2

Cran de réglage thermique xIN 0,63/0,8/1

Valeur du réglage thermique 40/50/63 A

Courant / température

Courant assigné à 10°C selon IEC 60947-2 71,7 A

Courant assigné à 15°C selon IEC 60947-2 70,7 A

Courant assigné à 20°C selon IEC 60947-2 69,6 A

Courant assigné à 25°C selon IEC 60947-2 68,6 A

Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2 67,5 A

Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2 66,4 A

Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2 65,3 A

Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2 64,1 A

Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2 63 A

Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2 61,8 A

Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-2 60,6 A

Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-2 59,3 A

Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-2 58,1 A

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In 10 W

Puissance dissipée par pôle à 0,63 In 4 W

Puissance dissipée par pôle à 0,8 In 6,3 W

Puissance dissipée totale sous IN 30 W

Puissance dissipée totale à 0,63 In 12,1 W

Puissance dissipée totale à 0,8 In 18,9 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 1000

Endurance mécanique nombre de manoeuvres 4000

Dimensions

Profondeur produit installé 68 mm

Hauteur produit installé 130 mm

Largeur produit installé 75 mm

Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre 40 mm

Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche 50 mm

Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite 50 mm

Distance critique entre émission de commutation/Tête 40 mm de la pièce mise à la terre

Caractéristiques

Distance critique entre émission de commutation/plaque isolée	30 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie	50 mm

Installation, montage

Couple de serrage	6Nm
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option	non

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	4 / 95mm ²
Section de raccordement en câble souple	4 / 70mm ²
Branchement	Connexions frontales
Type de connexion	cage à vis

Configuration

Valeur du réglage magnétique	1000 A
------------------------------	--------

Equipement

Accessoirable	oui
Commande motorisée optionnelle	oui

Standards

Texte norme	IEC 60947-2
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m

Température

Température de calibration	50 °C
----------------------------	-------