



arm., univers, IP65, cl.II, 1150x850x300

FL73S

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Avec guide-câble	oui
------------------	-----

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	oui
----------------------------------	-----

Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
Forme de couvercle	fermé
type de couvercle	couvercle
Type de fermeture de la porte	Fermeture à 3 points carré 8mm
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Matières

Couleur	RAL 7035
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Matériaux corps châssis	polyester
Matériau de l'enveloppe	-
Type de traitement de surface	spécial

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	300 mm
Hauteur produit installé	1150 mm
Largeur produit installé	850 mm
Largeur dans les unités de division	36

Accessoires inclus

compatible avec accessoire	non
Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

Equipement

Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	3

Standards

Classe de protection IEC-61140	II
--------------------------------	----

Sécurité

Classe de protection	classe II
Indice de protection IP	IP65
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Résistance au choc	IK10