



Relais dif 0.03-10A temp

HR510

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	230 V

Tension

Tension maxi d'utilisation	276 V
----------------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	8 A
Courant différentiel assigné	30/100/300/500/1000/3000/10000 mA
Surcharge admissible au niveau du tore	30kA, 100ms

Longueur

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	25m et 50m cable torsadé
---	--------------------------

Puissance

Puissance consommée	5 VA
Puissance dissipée totale sous IN	4,1 W

Installation, montage

Couple de serrage	1,7Nm
-------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble souple de la mesure	1 à 2,5 mm²
Section de raccordement en câble rigide de la mesure	1,5 à 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 4mm²
Section de raccordement en câble souple	1 / 2,5mm²
Type de contact	Stand 1 OF

Configuration

Temps de déclenchement réglable	oui
Temporisation de la protection différentiel	0/0,1/0,3/0,4/0,5/1/3 s

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Type de protection différentielle	A

Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
Température de stockage	-25 à 70 °C