



Disjoncteur h3 x160 MAG 4x125A 40kA

HNA126M



Photo non contractuelle.
Référence présentée : HNA161H

Architecture	
Type de commande	Manette
Type de boîtier	Produit complet
Nombre de pôle protégé	4
Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4P4D
Mode de fixation	Rail DIN symétrique ou asymétrique
Fonctions	
Produit équipé de la fonction protection	oui
Bloc de déclenchement	MAG (ICB)
Protection différentielle intégrée	oui
Compatibilité	
Compatible avec montage Rail DIN	oui
Commandes & indicateurs	
Commande motorisée intégrée	non
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	220/415 V
Tension	
Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Equippé d'une bobine de minimum de tension	non
Intensité du courant	
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 40 kA 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon 40 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon 40 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon 40 kA IEC 60947-2	

Caractéristiques

Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon 20 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon 20 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon 20 kA IEC 60947-2	
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 85 kA	
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 85 kA 60947-2	
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 40 kA 60947-2	
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 40 kA 60947-2	

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	8 W
Puissance dissipée totale sous IN	24 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	4000

Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	130 mm
Largeur produit installé	100 mm
Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre	40 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche	50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite	50 mm
Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre	40 mm
Distance critique entre émission de commutation/plaque isolée	30 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie	50 mm

Installation, montage

Couple de serrage	6Nm
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option	non

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	4 / 95mm ²
Section de raccordement en câble souple	4 / 70mm ²
Branchement	Connexions frontales
Type de connexion	cage à vis

Protection

Protection instantanée (Ii)	oui
Protection instantanée (Ii) : désactivable	non
Protection instantanée (Ii) : type	sans
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courant	fixe

Caractéristiques

Protection du neutre (NP) : courant (IN)	100 %
Protection court retard (std)	non
Protection court retard selon courbe I ² t	non

Configuration

Valeur du réglage magnétique	1500 A
------------------------------	--------

Equipement

Accessoirable	oui
Commande motorisée optionnelle	oui

Standards

Texte norme	IEC 60947-2
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m