CC 3P+N 32A L38 4m

LS504



Architecture

Type de pôles	3P+N

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non

Connectivité

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	690 V

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V

Intensité du courant

Courant nominal de la cartouche fusible	2/4/6/8/10/12/16/20/25/32 A

Coefficient de correction du courant

Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases	0,7
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases	1
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases	0,9
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases	0,85
Coefficient de correction du courant admissible à 20°C	1
Coefficient de correction du courant admissible à 30°C	0,95
Coefficient de correction du courant admissible à 40°C	0,9
Coefficient de correction du courant admissible à 50°C	0,8

Protection

Caractéristique du fusible	gG
Taille de l'élément fusible	10.3 x 38

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	0,69 W
Puissance dissipée totale sous IN	14,5 W

Endurance

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	4000

Dimensions

Profondeur produit installé	75 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	72 mm

Installation, montage

Couple de serrage	2,2Nm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1 / 25mm²
Section de raccordement en câble souple	0,75 / 16mm²

Standards

Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Température de stockage	-25 à 80 °C

Température

Température de calibration	30 °C