


Télérupteur 2F 230V

EPN520



Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	250 V

Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
Tension circuit de commande en CA	230 V
Tension circuit de commande en CC	110 V

Intensité du courant

Intensité de repos	6 mA
Calibre	16 A

Puissance

Consommation à l'appel	25 VA
Puissance dissipée totale sous IN	2,4 W

Résistance

Valeur ohmique nominale de la bobine	1225 ?

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	150000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	500000

Dimensions

Profondeur produit installé	63 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	17,5 mm

Installation, montage

Couple de serrage	1,6Nm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm²
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm²
Type de connexion	cage à vis
Nombre de contacts	2
Type de contact	2F

Equipement

Type de télérupteur	électromécanique

Utilisation

Durée d'impulsion	50 ms

Standards

Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-40 à 80 °C

Identification

Appareil de la famille	EP