



Capot de plombage contacteur 3M

ESC003

#### Principales caractéristiques électriques

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 250 V |
|------------------------------|-------|

#### Tension

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension assignée d'isolement | 250 V |
|------------------------------|-------|

#### Intensité du courant

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Courant assigné d'emploi en AC1 | 5 A |
| Calibre                         | 5 A |

#### Puissance

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0,4 W |
|-----------------------------------|-------|

#### Dimensions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondeur produit installé | 60 mm |
| Hauteur produit installé    | 83 mm |
| Largeur produit installé    | 9 mm  |

#### Connexion

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 1,5 / 10mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble souple | 1 / 6mm <sup>2</sup>    |
| Type de connexion                       | cage à vis              |
| Nombre de contacts                      | 2                       |
| Type de contact                         | 10+1F                   |

#### Standards

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

#### Conditions d'utilisation

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Température de stockage | -25 à 80 °C |
|-------------------------|-------------|