




## Bouton poussoir 1F impulsion QCPB

SVS311B



### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	230 V

### Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension de commutation	230 V

### Intensité du courant

Courant de commutation	16 A
Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection fusible 16A gG	1000A [Prot:16AgG]
Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection disjoncteur 16A cour B	1000A [Prot:16AcurveB]
Courant thermique en air libre	16 A

### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	15000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	15000

### Matières

Couleur	ne s'applique pas
---------	-------------------

### Dimensions

Profondeur produit installé	66 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	17,5 mm

### Installation, montage

Couple de serrage	1,2Nm
-------------------	-------

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage sans vis

#### Equipement

Nombre de contacts à fermeture	1
Quick connect	oui

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m
Température de stockage	-40 à 80 °C