



MOULURE ATA 12X50 2 CLOISONS BP

ATA125029010



Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	3
---	---

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	3
---	---

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Couleur	blanc paloma
---------	--------------

Matière	PVC
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Transparent	non
-------------	-----

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Dimensions

Longueur	2000 mm
----------	---------

Hauteur de goulotte	13 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	52 mm
---------------------	-------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	37
---	----

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	28
---	----

Section intérieure / utile	550 mm ²
----------------------------	---------------------

Équipement

Éclisses incluses	oui
Nombre de cloisons fixes	2
Nombre de compartiments	3
Nombre d'agrafes par mètre	2

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----