



## MOULURE ATA 20X75 2 CLOISONS BP

ATA207529010



### Architecture

Mode de fixation bottom punched

### Fonctions

Peut être utilisé pour la protection contre le feu selon la norme DIN 4102-12 non

### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 7

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 6

### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

### Matières

Transparent	Non
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc paloma
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

### Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	20 mm
Largeur de goulotte	74 mm

#### Installation, montage

Perforation de fond	non
Film de protection	Non

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	89
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	71
Section intérieure / utile	1296 mm <sup>2</sup>

#### Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

#### Équipement

Éclisses incluses	oui
Nombre de cloisons fixes	2
Nombre de compartiments	3
Nombre d'agrafes par mètre	2

#### Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----