



Goul. Liféa 60X230 RAL 7030

LFF6023007030

Architecture

| | |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | bottom punched |
|------------------|----------------|

Connectivité

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

Capacité

| | |
|---|----|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 58 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 58 |
|---|----|

Porte, couvercle

| | |
|--------------------|---------|
| Forme de couvercle | en vrac |
|--------------------|---------|

Matières

| | |
|-------------|------------------------|
| Couleur RAL | RAL 7030 - Gris pierre |
|-------------|------------------------|

| | |
|---------|-----|
| Matière | PVC |
|---------|-----|

| | |
|--------------------|-----------|
| Groupe de matériau | plastique |
|--------------------|-----------|

| | |
|-------------|-----|
| Transparent | non |
|-------------|-----|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Type de traitement de surface | non traitée |
|-------------------------------|-------------|

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Longueur | 2000 mm |
|----------|---------|

| | |
|---------------------|-------|
| Hauteur de goulotte | 60 mm |
|---------------------|-------|

| | |
|---------------------|--------|
| Largeur de goulotte | 230 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|--|--------|
| Espacement horizontal des perforations | 125 mm |
|--|--------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Espacement vertical des perforations | 150 mm |
|--------------------------------------|--------|

Câble

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Section intérieure / utile | 10998 mm ² |
|----------------------------|-----------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de compartiments | 1 à 4 |
| Nombre d'agrafes par mètre | 2 |
| Nombre de cloisons clipsables | 3 |

Utilisation

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Type produit cheminement de câble | Socle et couvercle |
|-----------------------------------|--------------------|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations | EN50085-2-1 |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |

Sécurité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | non |
|---------------|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|-------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement | -5/65 °C |
|-------------------------------|----------|