



Prise 2P+T Systo spéc. goulotte

WS121



Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé au goulotte

Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	mat

Dimensions

Profondeur produit installé	43,5 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	67,5 mm
Dimensions (LLxllxhh)	67.5x45x43.5mm

Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
Type de montage	encastré/saillie/goulotte

Connexion

Type de connexion	cage sans vis
Prise de phase	L1

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Identification

Série	systo
Version	F